

2026 DEFENDER X MR HD11



 Dark Wildland Camo

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Передній диференціал із технологією Smart-Lok
- Динамічне рульове управління (DPS)
- Обмежувач швидкості
- Механізм утримання гальм
- Ширина 65 дюймів. Вигнуті подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості
- Шини 30" XPS Swamp Force з 14-дюймовими алюмінієвими дисками
- Перенесена лебідка 4500 lb (2041 кг) із синтетичним тросом та автозупинкою
- Суцільний посилений захист днища з HMW-пластика
- Потужний передній бампер підвищеної міцності
- Сталеві захисні пороги
- Розширені бризковики
- Передня буксирна точка (проушина)
- Світлодіодні фари, світлодіодні задні ліхтарі з ліхтарем заднього ходу та фірмові світлодіодні світлові прилади

ДВИГУН	HD11
Тип	Rotax, 999 см³, трициліндровий, з рідинним охолодженням, 95 к.с., 94,9 Нм
Система подачі палива	Інтелектуальна система керування дроселем (ITC™) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Первинна муфта рDrive та варіатор з системою швидкого відгуку X (QRS-X) з підвищеним потоком повітря Стратегічно розташовані повітрязабірники та вихлопні канали варіатора. Нижнє передавальне число та електронний захист приводного пасу. Передачі Extra-L / Н / N / R / P
Приводний механізм	Режим Turf і передній диференціал із можливістю блокування з ексклюзивною технологією Smart-Lok*. Повноцінна система приводу з 4 режимами тяги: 2WD / 4WD з блокуванням переднього диференціала / 4WD MUD / 4WD TRAIL.
Допомога в рульовому керуванні	Гальмування двигуном CVT Режими Sport / Normal / Work Обмежувач швидкості
Підсилювач рульового керування	Трирежимне динамічне рульове управління з високим крутним моментом (DPS™)

ПІДВІСКИ	
Передня підвіска	Вигнуті подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 30,5 см
Передні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори
Задня підвіска	Вигнуті подвійні А-подібні важелі / довжина ходу 30,5 см
Задні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ	
Передні шини / задні шини	XPS Swamp Force 30 x 9/11 x 14 дюймів
Колісні диски	14-дюймові литі алюмінієві

ГАЛЬМА	
Передні	Подвійні дискові гальма 262 мм із гідравлічними двопоршневими супортами (32 мм)
Задні	Подвійні дискові гальма 236 мм із гідравлічними однопоршневими супортами (32 мм)
Інше	Механізм утримання гальма

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ	
Рама / каркас	Профільований каркас із системою захисту при перекиданні (ROPS)
Номінальна суха вага*	871 кг
Д x Ш x В	335 x 165 x 203 см
Колісна база	216 см
Дорожній просвіт	38,1 см
Розмір кузова	96,5 x 138,4 x 30,5 см
Вантажомісткість кузова	454 кг
Допустиме навантаження на задній відкидний борт	113,4 кг
Місткість сховища	Вологостійкий бардачок над приладовою панеллю Вологостійкий пасажирський бардачок із роз'ємами USB-C, USB-A та гніздом постійного струму (DC) Ніші-органайзери: відсік «cubby» і нижня полиця панелі приладів Знімний контейнер 14 л
Буксирувальна потужність	1134 кг
Вантажопідйомність	680 кг
Місткість паливного бака	45 л
Кількість місць	3

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ	
Приладова панель	Цифровий дисплей шириною 4,5 дюйма з клавіатурою
Акумуляторна батарея	32 А-год, 400 CCA
Магнето	650 Вт
Прилади	USB-роз'єми Гніздо прикурювача (DC)
Протиугінна система	Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.™) з кнопкою «Пуск/Стоп»
Світлові прилади	Світлодіодні фари Світлодіодні задні ліхтарі з ліхтарем заднього ходу Фірмові світлодіодні світлові прилади
Лебідка	Перенесена лебідка на 2041 кг із синтетичним тросом та автостопом
Сидіння	Регульоване сидіння водія Сидіння 40/20/40 з боковими валиками
Рульове колесо	Кермо преміум-класу Регульоване кермо з функцією повного відкидання вгору
Захист	Суцільний посилений захист днища з HMW-пластика Потужний передній бампер підвищеної міцності Сталеві захисні пороги (rock sliders) Розширені бризковики Дверна сітка безпеки Передня буксирна точка (проушина)
Тип зчіпного пристрою	Гніздо для встановлення зчіпного пристрою 50,8 мм (2 дюйми)

ГАРАНТІЯ	
Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки

can-am



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

