

# 2027 MAVERICK DS TURBO RR



Granite Grey

## ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ

- Передній диференціал Smart-Lok™
- Амортизатори SHOWA HPG Piggyback 2.5
- Динамічний підсилювач керма (DPS) з підвищеним крутним моментом
- Система контролю температури ремня варіатора
- Магнето 850 Вт
- 14-дюймові алюмінієві диски
- 30-дюймові шини XPS Trac Force
- 4,5-дюймовий цифровий дисплей із кнопковою панеллю
- Задній буксирувальний гак
- Радіочастотна цифрова протиугінна система D.E.S.S.™ із кнопкою запуску/зупинки двигуна
- Звуковий сигнал із перемикачем Carling

## ДВИГУНИ

### 900T

|                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                     | 200 к.с. (147,1 кВт), трициліндровий двигун Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) об'ємом 900 см³ із турбонадувом, рідинним охолодженням, інтегрованим інтеркулером і високоефективним повітряним фільтром |
| Система подачі пального | Інтелектуальна система керування дросельною заслінкою (iTC™) з електронним упорскуванням пального (EFI)                                                                                                         |
| Трансмісія              | Варіатор із ведучим шківом pDrive та системою Quick Response System X (QRS-X) з інтенсивним повітряним охолодженням                                                                                             |
| Привод                  | Передній диференціал із блокуванням та ексклюзивною системою Smart-Lok: Повноцінний 2WD / 4WD із блокуванням переднього диференціала / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL                                              |
| Підсилювач керма        | Трирежимний динамічний підсилювач керма (DPS™) з підвищеним крутним моментом                                                                                                                                    |

## ПІДВІСКА

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передня підвіска     | Подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / 50,8 см хід підвіски                          |
| Передні амортизатори | SHOWA HPG Piggyback 2,5 (регулювання стиснення на двох швидкостях, пружина зі змінною жорсткістю)                |
| Задня підвіска       | 4-важільна підвіска Torsional Trailing-arm X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості / хід підвіски 50,8 см |
| Задні амортизатори   | SHOWA HPG Piggyback 2,5 (регулювання стиснення на двох швидкостях, пружина зі змінною жорсткістю)                |

## ШИНИ / ДИСКИ

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Передні / задні шини | XPS Trac Force 30 x 10 x 14      |
| Диски                | 14-дюймові литі алюмінієві диски |

## ГАЛЬМА

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Передні | Два 262-мм дискові гальма з гідравлічними двопоршневими супортами |
| Задні   | Два 248-мм дискові гальма з гідравлічними двопоршневими супортами |

## ГАБАРИТИ / МІСТКІСТЬ

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Каркас                            | Двофазна сталь 980                         |
| Орієнтовна суха маса*             | 701,3 кг                                   |
| Д × Ш × В                         | 335,3 x 162,5 x 166,1 см                   |
| Колісна база                      | 259,1 см                                   |
| Дорожній просвіт                  | 35,6 см                                    |
| Вантажопідйомність платформи      | 91 кг із системою швидкого кріплення LinQ™ |
| Місткість відсіків для зберігання | Загалом: 9,4 л                             |
| Місткість паливного бака          | 40 л                                       |

## ОСНАЦЕННЯ

|                     |                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей             | 4,5-дюймовий цифровий дисплей із кнопковою панеллю                                                                                                  |
| Магнето             | 850 Вт                                                                                                                                              |
| Роз'єми та живлення | Розетка постійного струму (10 А)                                                                                                                    |
| Світлові прилади    | Світлодіодні фари<br>Світлодіодні задні ліхтарі                                                                                                     |
| Лебідка             | —                                                                                                                                                   |
| Протиугінна система | Радіочастотна цифрова протиугінна система D.E.S.S.™ із кнопкою запуску/зупинки двигуна                                                              |
| Захист              | Інтегрований передній бампер<br>Неповні двері<br>Повний посилений захист днища з високомолекулярного поліетилену (HMW)<br>Задній буксирувальний гак |

## ГАРАНТІЯ ТА РОЗШИРЕНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Заводська гарантія | Обмежена гарантія BRP на 2 роки |
|--------------------|---------------------------------|



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б  
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)  
brp-stc@email.ua  
www.brpcentre.kiev.ua

