

2027 MAVERICK R MAX X RC 999T DCT SAS



Loft Green Satin

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ

- Технологія Smart-Shox із Live Valve Gen 3
- 77-дюймова (195,6 см), 4-важільна підвіска на поздовжніх важелях із посиленням високим алюмінієвим поворотним кулаком
- Передній диференціал Smart-Lok™ із режимом ROCK ("Каміння")
- 10,25-дюймовий сенсорний дисплей
- 35-дюймові шини XPS Hammer King / 16-дюймові диски, формовані методом flow forming, з бедлоками
- Передня та задня камери
- Телескопічне кермо з органами керування інформаційно-розважальною системою
- Жорсткий повнорозмірний дах / Передній бампер / Повний посилений захист днища з високомолекулярного поліетилену (HMWPE)
- Захист передніх і задніх важелів підвіски з UHMWPE (поліетилену надвисокої молекулярної маси)
- Панорамне дзеркало / 4-точкові ремені безпеки з плечовими накладками
- Преміальні високоефективні світлодіодні фари
- Підсвічування капота / фірмове світлодіодне підсвічування Can-Am
- Центральний відсік для зберігання в панелі приладів із тримачем для телефону
- Графіка та сидіння комплектації X
- 1700 Вт магнето
- Переднє фірмове підсвічування та задні ліхтарі з анімацією під час запуску
- Аудіосистема JL Audio рівня 3: 4 динаміки та сабвуфер

ДВИГУНИ

999T DCT

Тип	240 к.с. (176,5 кВт), трициліндровий двигун Rotax із турбонаддувом, рідинним охолодженням, інтегрованим інтеркулером, високоефективним повітряним фільтром і системою Launch Control
Система подачі пального	Інтелектуальна система керування дросельною заслінкою (iTC™) з електронним упорскуванням пального (EFI)
Трансмісія	7-ступінчаста трансмісія Rotax DCT із подвійним зчепленням та з підвищеним і надпониженим діапазонами
Привод	Передній диференціал із блокуванням Smart-Lok: Повноцінний 2WD / 4WD із блокуванням переднього диференціала / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL / 4WD ROCK
Підсилювач керма	Трирежимний DPS другого покоління з підвищеним крутним моментом

ПІДВІСКА

Передня підвіска	посилений високий поворотний кулак із кованого алюмінію подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / хід підвіски 63,5 см
Передні амортизатори	FOX† 2,5 PODIUM† Piggyback із байпасом і технологією Smart-Shox з Live Valve Gen 3 (подвійні клапани стиснення та відбою)
Задня підвіска	4-важільна підвіска на поздовжніх важелях із посиленням високим поворотним кулаком із кованого алюмінію хід підвіски 63,5 см
Задні амортизатори	FOX† 3,0 PODIUM† Piggyback із байпасом і технологією Smart-Shox з Live Valve Gen 3 (подвійні клапани стиснення та відбою)

ШИНИ / ДИСКИ

Передні / задні шини	XPS Hammer King 35 x 10 x 16"
Диски	16" алюмінієві диски, формовані методом Flow Forming, з бедлоками

ГАЛЬМА

Передні	32-мм гідравлічний трипоршневий супорт із 265-мм диском
Задні	32-мм гідравлічний двопоршневий супорт із 255-мм диском

ГАБАРИТИ / МІСТКІСТЬ

Каркас	Труби та штамповані елементи з високоміцної двофазної сталі
Орієнтовна суха маса*	1292 кг
Д × Ш × В	457,1 x 198,4 x 184,5 см
Колісна база	365 см
Дорожній просвіт	45,7 см
Вантажопідйомність платформи	90 кг
Місткість відсіків для зберігання	Загалом: 8,1 л
Місткість паливного бака	50 л
Кількість місць	4

ОСНАЩЕННЯ

Дисплей	4,5-дюймовий широкий цифровий дисплей із кнопковою панеллю та 10,25-дюймовий сенсорний дисплей
Магнето	1700 Вт
Роз'єми та живлення	USB-A (порт заряджання та комунікаційний порт) розетка постійного струму (10 А)
Світлові прилади	Преміальні високоефективні світлодіодні фари фірмове світлодіодне підсвічування Can-Am з анімацією під час запуску
Лебідка	Лебідка з тяговим зусиллям 2041 кг із синтетичним тросом і роликовим ключом
Протиугінна система	Радіочастотна цифрова протиугінна система D.E.S.S.™ із кнопкою запуску/зупинки двигуна
Захист	Жорсткий повнорозмірний дах Преміальні напівдвері Захисна сітка Нижній передній дефлектор Передня / задня точка кріплення Повний посилений захист днища з високомолекулярного поліетилену (HMWPE) Передній бампер Передній захисний брус каркаса Рок-слайдери з поліетилену надвисокої молекулярної маси (UHMWPE) Захист від каміння

ГАРАНТІЯ ТА РОЗШИРЕНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

