

2027 MAVERICK R X RS 999T DCT SAS



 Dolomite Grey & Orange Crush

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ

- Технологія Smart-Shox із Live Valve Gen 3
- 77-дюймова 4-важільна підвіска Trailing Arm із посиленням високим алюмінієвим поворотним кулаком
- Передній диференціал Smart-Lok™
- FOX† 3,0 PODIUM† Piggyback із байпасом і технологією Smart-Shox із Live Valve Gen 3 (подвійні клапани стиснення та відбою)
- 10,25-дюймовий сенсорний дисплей
- 32-дюймові шини XPS Trac Force
- 16-дюймові алюмінієві диски з бедлоками, виготовлені методом flow forming
- Передня та задня камери
- Телескопічне рульове колесо з елементами керування інформаційно-розважальною системою
- Жорсткий повнорозмірний дах / Повний пластиковий захист днища
- 4-точкові ремені безпеки з плечовими накладками
- Високоєфективні преміальні світлодіодні фари
- Фірмове світлодіодне підсвічування Can-Am
- Центральний відсік панелі приладів із тримачем для телефону
- Графіка та сидіння комплектації X
- Магнето 1700 Вт / Звуковий сигнал із перемикачем Carling

ДВИГУНИ	999T
Тип	240 к.с. (176,5 кВт), трициліндровий двигун Rotax об'ємом 999 см³ із турбонаддувом, рідинним охолодженням, інтегрованим інтеркулером і високоефективним повітряним фільтром
Система подачі пального	Інтелектуальна система керування дросельною заслінкою (ITC™) з електронним упорскуванням пального (EFI)
Трансмісія	7-ступінчаста трансмісія Rotax DCT із подвійним зчепленням та підвищенням/пониженням діапазонами
Привод	Передній диференціал із блокуванням Smart-Lok: Повноцінний 2WD / 4WD із блокуванням переднього диференціала / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Підсилювач керма	Трирежимний динамічний підсилювач керма Gen 2 (DPS) з підвищеним крутним моментом

ПІДВІСКА	
Передня підвіска	Посилений високий поворотний кулак із кованого алюмінію / подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / хід підвіски 63,5 см
Передні амортизатори	FOX† 2,5 PODIUM† Piggyback із байпасом і технологією Smart-Shox з Live Valve Gen 3 (подвійні клапани стиснення та відбою)
Задня підвіска	4-важільна підвіска Trailing Arm із посиленням високим поворотним кулаком із кованого алюмінію / хід підвіски 66 см із Smart-Shox
Задні амортизатори	FOX† 3,0 PODIUM† Piggyback із байпасом і технологією Smart-Shox із Live Valve Gen 3 (подвійні клапани стиснення та відбою)

ШИНИ / ДИСКИ	
Передні / задні шини	XPS Trac Force 32 x 10 x 16
Диски	16-дюймові алюмінієві диски з бедлоками, виготовлені методом flow forming

ГАЛЬМА	
Передні	32-мм гідравлічний трипоршневий супорт із 265-мм диском
Задні	30-мм гідравлічний двопоршневий супорт із 255-мм диском

ГАБАРИТИ / МІСТКІСТЬ	
Каркас	Високоміцні труби та штамповані елементи з двофазної сталі
Орієнтовна суха маса*	1087 кг
Д × Ш × В	360,7 x 198,5 x 181,5 см
Колісна база	279,1 см
Дорожній просвіт	43,2 см
Вантажопідйомність платформи	90 кг
Місткість відсіків для зберігання	Загалом: 8,1 л
Місткість паливного бака	50 л

ОСНАЩЕННЯ	
Дисплей	4,5-дюймовий цифровий дисплей із кнопковою панеллю та 10,25-дюймовий сенсорний дисплей
Магнето	1700 Вт
Роз'єми та живлення	USB-A (2 порти заряджання та 1 комунікаційний порт) Розетка постійного струму (10 A)
Світлові прилади	Високоєфективні преміальні світлодіодні фари Фірмове світлодіодне підсвічування Can-Am
Лебідка	Бампер із підготовкою під лебідку (лебідку з тяговим зусиллям 2041 кг не встановлено)
Протиугінна система	Радіочастотна цифрова протиугінна система D.E.S.S.™ із кнопкою запуску/зупинки двигуна
Захист	Жорсткий повнорозмірний дах Преміальні напівдвері Передній нижній дефлектор Переднє / заднє кріплення Повний пластиковий захист днища

ГАРАНТІЯ ТА РОЗШИРЕНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	
Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки



BRP ЦЕНТР КИЇВ

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)
brp-stc@email.ua
www.brpcentre.kiev.ua

