

# 2027 MAVERICK X RS TURBO RR SAS



 Dolomite Grey & Orange Crush

## ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ

- Передній диференціал Smart-Lok™
- Амортизатори FOX† 3,0 PODIUM RC2† з байпасом
- Система контролю температури ремня варіатора
- Магнето 850 Вт
- 4,5-дюймовий цифровий дисплей із кнопковою панеллю та 10,25-дюймовий сенсорний дисплей
- Графіка та сидіння комплектації X
- 4-точкові ремені безпеки з плечовими накладками
- Фірмове світлодіодне підсвічування Can-Am
- 15-дюймові литі алюмінієві диски з бедлоками
- 32-дюймові шини XPS Trac Force
- Жорсткий повнорозмірний дах
- Повний захист днища з поліетилену надвисокої молекулярної маси (HMWPE)
- Звуковий сигнал
- Зумер
- Радіочастотна цифрова протиугінна система D.E.S.S.™ із кнопкою запуску/зупинки двигуна

## ДВИГУНИ

| 900T                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                     | 200 к.с. (147,1 кВт), трициліндровий двигун Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) об'ємом 900 см³ із турбонаддувом, рідинним охолодженням, інтегрованим інтеркулером і високоефективним повітряним фільтром |
| Система подачі пального | Інтелектуальна система керування дросельною заслінкою (ITC™) з електронним упорскуванням пального (EFI)                                                                                                          |
| Трансмісія              | Варіатор із ведучим шківом pDrive та системою Quick Response System X (QRS-X) з інтенсивним повітряним охолодженням L / H / N / R / P                                                                            |
| Привод                  | Передній диференціал із блокуванням та ексклюзивною системою Smart-Lok: Повноцінний 2WD / 4WD із блокуванням переднього диференціала / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL                                               |
| Підсилювач керма        | Трирежимний динамічний підсилювач керма (DPS™) з підвищеним крутним моментом                                                                                                                                     |

## ПІДВІСКА

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Передня підвіска     | Подвійні A-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості / хід підвіски 55,9 см / Важелі в стилі Trophy Truck |
| Передні амортизатори | FOX† 2,5 PODIUM RC2† Piggyback із байпасом, регулюванням стиснення на двох швидкостях та відбою                       |
| Задня підвіска       | 4-важільна підвіска Torsional Trailing-arm X (TTX) зі стабілізатором поперечної стійкості / хід підвіски 61 см        |
| Задні амортизатори   | FOX† 3,0 PODIUM RC2† із байпасом, регулюванням стиснення на двох швидкостях та відбою                                 |

## ШИНИ / ДИСКИ

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Передні / задні шини | XPS Trac Force 32 x 10 x 15                  |
| Диски                | 15-дюймові литі алюмінієві диски з бедлоками |

## ГАЛЬМА

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Передні | Два 262-мм дискові гальма з гідравлічними двопоршневими супортами |
| Задні   | Два 248-мм дискові гальма з гідравлічними двопоршневими супортами |

## ГАБАРИТИ / МІСТКІСТЬ

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Каркас                            | Двофазна сталь 980                         |
| Орієнтовна суха маса*             | 787 кг                                     |
| Д × Ш × В                         | 335,3 x 184,7 x 174 см                     |
| Колісна база                      | 259,1 см                                   |
| Дорожній просвіт                  | 40,6 см                                    |
| Вантажопідйомність платформи      | 91 кг із системою швидкого кріплення LinQ™ |
| Місткість відсіків для зберігання | Загалом: 9,4 л                             |
| Місткість паливного бака          | 40 л                                       |

## ОСНАЩЕННЯ

|                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дисплей             | 4,5-дюймовий цифровий дисплей із кнопковою панеллю та 10,25-дюймовий сенсорний дисплей                                                                                                                                                |
| Магнето             | 850 Вт                                                                                                                                                                                                                                |
| Роз'єми та живлення | Розетка постійного струму (10 А)                                                                                                                                                                                                      |
| Світлові прилади    | Світлодіодні фари<br>Фірмове світлодіодне підсвічування<br>Світлодіодні задні ліхтарі                                                                                                                                                 |
| Лебідка             | —                                                                                                                                                                                                                                     |
| Протиугінна система | Радіочастотна цифрова протиугінна система D.E.S.S.™ із кнопкою запуску/зупинки двигуна                                                                                                                                                |
| Захист              | Інтегрований передній бампер<br>Неповні двері<br>Жорсткий повнорозмірний дах<br>4-точкові ремені безпеки з плечовими накладками<br>Повний посилений захист днища з високомолекулярного поліетилену (HMW)<br>Задній буксирувальний гак |

## ГАРАНТІЯ ТА РОЗШИРЕНЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Заводська гарантія | Обмежена гарантія BRP на 2 роки |
|--------------------|---------------------------------|



**BRP ЦЕНТР КИЇВ**

04073, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Куренівська, 2Б  
+38 050 7224322 | +38 093 7224322 | +38 068 7224322 (сервіс)  
brp-stc@email.ua  
[www.brpcentre.kiev.ua](http://www.brpcentre.kiev.ua)

